

TERMINAL  
CELULAR FIJA

# FCT-200

COMUNICACIÓN POSIBLE DONDE ES IMPOSIBLE

- Convierte una línea celular en una línea fija, para comunicaciones de voz.
- Optimiza sus planes corporativos para telefonía móvil.
- Ideal para hogares, oficinas, obras, zonas rurales, embarcaciones, etc.
- Funciona con una tarjeta SIM del operador que usted desee.



**NEXO**<sup>®</sup>  
nos comunica mejor



TERMINAL CELULAR FIJA

# FCT-200

COMUNICACIÓN POSIBLE  
DONDE ES IMPOSIBLE



## MODELO FCT-200XS

### VENTAJAS

Convierte una línea celular en una línea fija, utilizando la tecnología más avanzada para las comunicaciones de voz. Optimiza sus planes corporativos para telefonía móvil. Ideal para oficinas, obras, zonas rurales, embarcaciones, etc. Funciona con una tarjeta SIM del operador que usted desee.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tecnología: GSM Quad-band 850/900/1800/1900MHz
- Línea telefónica: -48V / 24 mA Ring: 65 VRMS
- Programación por DTMF o PC
- Caller ID norma FSK (\*)
- Reversa de polaridad
- Selección de Prioridad de canal de audio
- Agenda de marcado abreviado y bloqueos
- Remarcado del último número
- Bloqueo de identificación saliente (\*)
- Señalización por leds de:
  - Enlace con red GSM
  - Nivel de señal
  - Actividad de la comunicación

## MODELO FCT-200XO

### VENTAJAS

Potencia las llamadas desde la red GSM a su central telefónica ingresando con password o detección de Caller ID a los servicios de la misma (voice mail, comunicación con otro interno, toma de línea fija, etc.), lo cual facilita las comunicaciones para el personal cuando se encuentre fuera del edificio y disminuyendo sus gastos en abonos. Conectada a su línea de red fija permite desviar las llamadas a su móvil.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tecnología: GSM Quad-band 850/900/1800/1900MHz
- Programación por DTMF o PC
- Caller ID norma FSK (\*)
- Modos: Enrutamiento, automático o manual
- Bloqueo selectivo de llamadas entrantes (por línea fija y GSM) (\*)
- Tabla de números permitidos y prohibidos programable
- Número de rings configurable
- Señalización por leds de:
  - Enlace con red GSM
  - Nivel de señal
  - Actividad de la comunicación

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FCT-200XS / FCT-200XO

- Conector para tarjeta SIM
- Conector RJ11: para teléfono (FCT 200XS) o para interno de central telefónica (FCT200XO)
- Conector USB : Configuración de parámetros y actualización de firmware
- Conector fuente externa: Alimentación 12VCC (corriente máx. 1A)
- Conector de antena

## ESPECIFICACIONES GENERALES FCT-200XS / FCT-200XO

- Dimensiones (mm): 140 x 100 x 35
- Peso: 400 grs
- Temperatura de trabajo: 0° a 40° C
- Montaje: mesa / pared

(\*) sujeto a disponibilidad técnica

SATELCO INGENIERIA S.A.

[www.centralesnexo.com.ar](http://www.centralesnexo.com.ar) - [info@centralesnexo.com.ar](mailto:info@centralesnexo.com.ar)

Nexo® es una marca registrada de SATELCO INGENIERIA S.A.

