


## Nexo Selenia 8.24

Máximas capacidades,  
mayor rendimiento.



Selenia 8.24  
UP4

**NEXO**<sup>®</sup>  
nos comunica mejor



**Máximas capacidades,  
mayor rendimiento.**

## ❖ VENTAJAS

**Una alta gama de prestaciones, una mayor capacidad, y la versatilidad en la incorporación de accesorios para incrementar sus funciones, se conjugan para brindarle la central telefónica de gran porte única en su categoría, un excelente instrumento para el crecimiento de su empresa.**

## ❖ EQUIPAMIENTO

**Selenia 8.24:** equipamiento base 4x12  
Crecimientos: 4x14 - 4x16 - 4x18 - 4x20 - 4x22 - 4x24  
5x... - 6x... - 7x... - 8x...

## ❖ ACCESORIOS

Placa 2 Internos Balanceados.  
Placa 2 Internos Inteligentes.  
Placa 2 Internos Caller ID.  
Placa 1 Línea Externa.  
Placa 4 Caller ID en LU.  
Placa Portero Convencional (4 Hilos).  
Placa Portero/Buscapersonas(4 Hilos).  
Placa Portero Electrónico (2 Hilos).  
Placa Portero/Buscapersonas (2 Hilos).  
Placa 2 Preatendedor-DISA-Fax.  
Placa Ethernet & Publicity.  
Placa 2do Puerto RS232.  
Módulo de 8 I/O.  
Voice Mail NVM-4E  
Consola Nexo DSS 48  
Teléfono Inteligente Nexo NP36-E  
Licencias Buffer/Publicidad/Música  
Licencias Consola Nexo Net Pro

## ❖ ESPECIFICACIONES TECNICAS

### Alimentación

220 VCA +/- 10%, 50 Hz, 50 W.

### Líneas Internas

Utilizan teléfonos estándar decádicos y/o multifrecuentes y teléfonos inteligentes de 4 Hilos. Distancia máxima de cableado, un par 1800 m (cable AWG22). Internos balanceados. Conexión a través de borneras de auto presión.

### Líneas Externas

Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100 mA, 24 a 60 VCC), ya sea por tonos o por pulsos. Protección contra sobretensiones y transitorios, con semiconductores de última generación. Conector americano RJ11.

### Especificaciones Generales

Sistema de reseteo automático WATCH DOG. Mantenimiento total de programación ante cortes de energía. Temperatura de trabajo: 0° a 40° C. Montaje: sobre pared.  
Dimensiones (mm): 530 (ancho) x 330 (alto) x 85 (profundidad). Peso: 6,5 Kg.

## ❖ FUNCIONES MAS DESTACADAS

- Ruteo automático de llamadas.
- Numeración flexible de internos.
- Amplio menú de bloqueos.
- Tabla de números permitidos y prohibidos.
- Agenda individual y gral.
- Casilla de mensajes individuales (**Accesorio:** Voicemail).
- Temporización de líneas externas.
- Operación con Teléfonos Inteligentes / Consola DSS (**Accesorio:** Placa 2 Internos Inteligentes).
- Consola de operación en PC. (**Accesorio:** Placa Ethernet + Consola Net Pro).
- Preatención de llamadas externas. (**Accesorio:** Preatendedor 2 canales-DISA-Fax).
- Discado directo entrante por menú o por interno. (DISA) (**Accesorio:** Preatendedor 2 canales-DISA-Fax).
- Switch-Fax a internos programables. (**Accesorio:** Preatendedor 2 canales-DISA-Fax).
- Acepta servicio Centrex/S.G.P.
- Registro de llamadas entrantes y salientes.
- Buffer de llamadas (Placa Ethernet + Licencia).
- Atención hasta dos frentes de portero. (**Accesorio:** Portero + Portero/Buscapersonas).
- Identificador de llamadas. (**Accesorio:** Placa 4 Caller ID en LU+ Placa 2 Internos Inteligentes/Placa 2 Internos Caller ID/Consola Net Pro).
- Programación por PC. (**Accesorio:** RS232).
- Programación por Internet. (**Accesorio:** Placa Ethernet).
- Música en espera.
- Música y Publicidad digital (**Accesorio:** Placa Ethernet + Licencia).
- Servicio diurno/nocturno.
- Copia de programación entre internos.
- Llamadas y Captura por grupos de internos.
- Toma por grupos de líneas urbanas.
- Tiempo de flash programable.
- Códigos de internos virtuales y flotantes.
- Códigos de acceso.
- No molestar.
- Servicio de preatención tipo IVR (**Accesorio:** Voicemail).
- Conferencia entre una línea externa y dos internos.
- Conferencia entre dos líneas externas y un interno.
- Campanilla de portero en internos. (**Accesorio:** Portero).
- Buscapersonas con ding-dong. (**Accesorio:** Portero/Buscapersonas).
- Alarma/Despertador.
- Rediscado inteligente.
- Varios servicios de Hot-Line.
- Intercalación.
- Candado.
- Soporta 8 entradas y salidas para acciones sobre terceros equipos. (**Accesorio:** Módulo de 8 I/O).

