

CENTRAL TELEFONICA



Especificaciones Técnicas

NEXO HS 12.48 / NEXO HS 12.96

A decorative graphic in the bottom right corner consists of several overlapping white circles of varying sizes. A large, white, stylized "HS" is centered within a large white circle that overlaps the bottom right edge of the page.

HS

CENTRAL TELEFONICA



Especificaciones Técnicas

NEXO HS 12.48 - NEXO HS 12.96

Antes de instalar y usar esta unidad, lea completamente este manual.
Luego usted podrá fácilmente instalar, configurar
y operar mas provechosamente este equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Líneas externas

- + Conexión centrales públicas o privadas (15 a 100 mA, 24 a 60 Vcc.), ya sea por tonos o por pulsos.
- + Protección contra sobretensiones y transitorios en líneas externas y alimentación

Especificaciones en general

Líneas internas

- + Utiliza teléfonos estándar decádicos y/o multifrecuentes, y teléfonos inteligentes a 4 hilos
- + Distancia máxima de cableado, un par, 1800 m (cable AWG22).
- + Sistema de reseteo automático WATCH DOG
- + Alimentación 220 VCA + 10% / 50 HZ / 15W máximo
- + Temperatura de trabajo 0° a 40° C.
- + Dimensiones: 730 x 480 x 230 mm
- + Montaje sobre pared
- + Peso: 15 Kg. (mínima config.)

HARDWARE

- + Modularidad: crecimiento con placas de 8 internos comunes o 4 inteligentes y de 4 líneas externas
- + Módulo para atención de 2 frentes de portero eléctrico y buscapersonas.
- + Reloj de tiempo real, con soporte de alimentación por batería de Ni-Cd.
- + Salida de datos para tarificación RS232 (SMDR)
- + Conexión tipo AMPHENOL para los internos y RJ11 para las líneas externas
- + Teléfonos inteligentes y consola de operadora (DSS)
- + Protección total de programación frente a cortes de energía y descargas atmosféricas en líneas externas y alimentación de 220 VAC

SOFTWARE

- + Numeración flexible de internos
- + Categoría general de interno: sin restricciones, sin restricciones con llamado a la operadora y hot-line (para uso de teléfonos sin disco)
- + Servicio de internos virtuales
- + Despertador
- + Activación / desactivación de la categoría de un interno desde la operadora (para hoteles)
- + Agenda de discado abreviado
- + Rediscado último número marcado

FUNCIONES

Acceso a línea externa programable
Numeración Flexible
Bloqueo de llamadas locales, nacionales, internacionales
Bloqueo de carriers nacional e internacional
Bloqueo a celulares
Bloque de un interno desde operadora
Consola de operadora programable
Agenda
Rediscado inteligente
Hot-line operadora
Hot-line a operadora con invitación a discar
Candado
Código de internos virtuales
Alarma/despertador
Operación con teléfonos inteligentes
Música en espera
Conferencia entre una línea externa y dos internos
Campanilla de portero en internos
Buscapersonas con ding dong
Registro de llamadas entrantes
Registro de llamadas salientes
Servicio diurno / nocturno
Captura dirigida de llamadas
Retención de llamadas
Estacionamiento de llamadas
Transferencia
Transferencia con consulta
Consulta
Rellamada ante transferencia no atendida
Vaivén entre línea externa e interna
Rellamada por línea estacionada
Reapertura del discado
Flash sobre línea externa
Toma de línea general
Toma de línea dirigida
Reserva de línea externa
Reserva de interno

FUNCIONES
Desvío de interno
Desvío Jefe-Secretaria
No molestar
Atención de dos frentes de portero eléctrico

