

SISTEMA DE PORTERO INTELIGENTE



## Especificaciones Técnicas

NEXO PASSPORT



Passport

# SISTEMA DE PORTERO INTELIGENTE



## **Especificaciones Técnicas**

### **NEXO PASSPORT**

Antes de instalar y usar esta unidad, lea completamente este manual.  
Luego usted podrá fácilmente instalar, configurar  
y operar mas provechosamente este equipo.

## **ESPECIFICACIONES TECNICAS PASSPORT**

### **GENERAL**

- Sistema de reseteo automático WATCHDOG.
- Alimentación 220 VCA  $\pm$  10% / 50 Hz / 100 W máximo.
- Temperatura de trabajo de 0° a 40°.
- Dimensiones: 730 x 480 x 230 mm (PASSPORT 96).
- Montaje sobre pared.
- Peso: 15 Kg. (mínima configuración).
- Protección total de programación frente a cortes de energía en memoria no volátil.
- Protección contra sobretensiones en la línea de alimentación de 220 V.
- Reloj de tiempo real, con soporte de alimentación por pila de Ni-Cd.
- Salida de datos para tarifación.

### **LINEAS INTERNAS**

- Admite un máximo de 96, en crecimiento modular de a 8 internos.
- Utiliza teléfonos estándar con discado multifrecuente (recomendable con tecla FLASH)
- Distancia máxima de cableado, un par, 1800 mts (cable AWG22).
- Conexión tipo AMPHENOL.

### **LINEAS EXTERNAS**

- Admite un máximo de 4 líneas externas.
- Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100 mA, 24 a 60 VCC) de discado multifrecuente.
- Conector RJ11.
- Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones.

### **PORTEROS**

- Admite un máximo de 4 frentes de portero convencional a 5 hilos, en módulos de a 2.
- Distancia máxima de c/frente al equipo: 200 metros (con amplificador).
- Acepta un máximo de 192 pulsadores programables, configurados de la siguiente forma:
  - Dos placas PULSADORES LOCALES, acepta 48 pulsadores c/u
  - Dos equipos PULSADORES REMOTOS, 48 pulsadores c/u
- Distancia máxima de los pulsadores a la placa PULSADORES LOCALES o al equipo PULSADORES REMOTOS: 30 metros
- Distancia máxima entre la placa PULSADORES LOCALES y el equipo PULSADORES REMOTOS: 200 metros

### **CONTROL**

Maneja un máximo de 16 contactos de baja tensión para comando de luces, portones, etc., a través de minicontactores.

## **SERVICIOS**

- Calidad de audio telefónico.
- Un aparato descolgado o descompuesto no afecta el funcionamiento de los demás.
- Funciones sígame y no molestar.
- Intercomunicación entre departamentos (programable) con numeración flexible.
- Posibilidad de programación de apertura de cerradura por cada departamento.
- Uso de líneas compartidas con salida de datos para tarificación (Apart Hotel)
- Puesto de guardia con señalización en consola de operadora.
- Hot-line a la guardia (programable por departamento).
- Despertador – alarma horaria.

