

CENTRAL TELEFONICA HIGH STANDARD



Especificaciones Técnicas

NEXO TEKNA UP4

A decorative graphic at the bottom of the page consists of several overlapping circles and arcs. A large green circle is the central element, with a white arc passing through it. To the left, there are two smaller white circles, one of which is partially enclosed by a larger white arc.

Tekna
UP4

CENTRAL TELEFONICA HIGH STANDARD



Especificaciones Técnicas

NEXO TEKNA UP4

Antes de instalar y usar esta unidad, lea completamente este manual.
Luego usted podrá fácilmente instalar, configurar y operar
mas provechosamente este equipo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALIMENTACIÓN

- 220 VCA +/- 10%, 50 Hz, 100 W.

LÍNEAS INTERNAS

- Utilizan teléfonos estándar decádicos y/o multifrecuentes y teléfonos inteligentes de 4 Hilos.
- Distancia máxima de cableado, un par 1800 m (cable AWG22).
- Internos balanceados.
- Conexión a través de borneras de auto presión.

LÍNEAS EXTERNAS

- Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100 mA, 24 a 60 VCC), ya sea por tonos o por pulsos.
- Protección contra sobretensiones y transitorios, con semiconductores de última generación.
- Conector americano RJ11.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Sistema de reseteo automático WATCH DOG.
- Mantenimiento total de programación ante cortes de energía.
- Temperatura de trabajo: 0° a 40° C.
- Montaje: sobre pared.
- Dimensiones (mm) / Peso (Kg.):
- Tekna 12.48: 515 (ancho) x 360 (alto) x 192 (prof.) / 10 Kg.
- Tekna 12.96: 760 (ancho) x 360 (alto) x 192 (prof.) / 12 Kg.

FUNCIONES MAS DESTACADAS

- Ruteo automático de llamadas.
- Numeración flexible de internos.
- Amplio menú de bloqueos.
- Tabla de números permitidos y prohibidos.
- Agenda telefónica individual y general.
- Casilla de mensajes individuales (Accesorio: Voicemail).
- Temporización de líneas externas.
- Internet Ready.
- Servicios para hoteles.
- Programación por PC (Accesorio: RS232).
- Programación por Internet (Accesorio: Placa Ethernet).

- Registro de llamadas entrantes y salientes.
- Buffer de llamadas (Accesorio: Placa Ethernet + Licencia).
- Servicio diurno/nocturno.
- Copia de programación entre internos.
- Llamadas y Captura por grupos de internos.
- Toma por grupos de líneas urbanas.
- Tiempo de flash programable.
- Códigos de internos virtuales y flotantes.
- Códigos de acceso.
- No molestar.
- Conferencia entre una línea externa y dos internos.
- Conferencia entre dos líneas externas y un interno.
- Alarma/Despertador.
- Rediscado inteligente.
- Varios servicios de Hot-Line.
- Intercalación.
- Música en espera.
- Música y Publicidad digital (Accesorio: Placa Ethernet + Licencia).
- Acepta servicio Centrex/S.G.P.
- Preatención de 4 llamadas externas simultáneas.
(Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
- Anunciador (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
- Discado directo entrante por menú y submenú o por interno
(Accesorio: DISA, Preatendedor-DISA-Fax).
- Switch-Fax a internos programables. (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
- Servicio de preatención tipo IVR (Accesorio: Voicemail).
- Atención hasta dos frentes de portero. (Accesorio: Portero/Buscapersonas).
- Campanilla de portero en internos. (Accesorio: Portero/Buscapersonas).
- Buscapersonas con ding-dong. (Accesorio: Portero/Buscapersonas).
- Identificador de llamadas.
(Accesorio: Placa 4 Caller ID en LU + Placa 4 Internos Inteligentes/Placa 8 Internos Caller ID/ Consola Net Pro).
- Operación con Teléfonos inteligentes / Consola DSS
(Accesorio: Placa 4 Internos Inteligentes).
- Consola de operación en PC.
(Accesorio: Placa Ethernet & Publicity + Lic Consola Net Pro).
- Soporta 8 entradas y salidas para acciones sobre terceros equipos.
(Accesorio: Módulo de 8 I/O).

