

Passport

Tecnología que protege.



NEXO[®]
nos comunica mejor



Tecnología que protege.



❖ VENTAJAS

El Portero Inteligente "PASSPORT" es un novedoso e innovador sistema para grandes edificios y countries que reemplaza al portero eléctrico tradicional, evitando los inconvenientes que estos viejos equipos traen cotidianamente, potenciando los servicios de comunicaciones fuera y dentro de la propiedad y a la vez aumentando la seguridad de los habitantes del consorcio.

- Calidad de audio telefónico.
- Un aparato descolgado o descompuesto no afecta el funcionamiento de los demás.
- Intercomunicación entre departamentos (programable) con numeración flexible.
- Posibilidad de programación de apertura de cerradura por cada departamento.
- Uso de líneas compartidas con salida de datos para tarificación (Apart Hotel).
- Puesto de guardia con señalización en consola de operadora.
- Hot-line a la guardia (programable por departamento).
- Despertador/Alarma horaria.

❖ EQUIPAMIENTO

Passport: equipamiento base 0x0.

Crecimientos: modular con placas de 8 internos, con un máximo de 96 internos. Admite una placa de 4 líneas externas.

❖ ACCESORIOS

Placa de 8 Internos.
Placa de 4 Líneas Externas.
Placa de Consola y Datos SMDR.
Placa de Audio y control de cerradura de 2 Frentes de Porteros Convencionales.
Placa Local para 48 Pulsadores de Portero.
Módulo Remoto para 48 Pulsadores de Portero.
Placa de 4 Internos Inteligentes para puestos de guardia.

❖ ESPECIFICACIONES TECNICAS

Alimentación

220 VCA + 10%, 50 Hz, 100 W.

Líneas Internas

Utiliza teléfonos estándar con discado multifrecuente (recomendable con tecla FLASH)
Distancia máxima de cableado, un par, 1800 m (cable AWG22).
Conexión tipo AMPHENOL.

Líneas Externas

Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100 mA, 24 a 60 VCC) de discado multifrecuente.

Conector RJ11.

Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones.

Porteros

- Permite acceder al audio de 4 frentes de porteros convencionales.
- Distancia máxima de cada frente al Passport: 200 m.
- Acepta un máximo de 192 pulsadores programables, configurados de la siguiente forma:
Dos placas LOCALES, acepta 48 pulsadores c/u
Dos módulos REMOTOS, 48 pulsadores c/u
- Distancia máxima de los pulsadores a la placa o módulo: 30 m.
- Distancia máxima entre el Passport y el módulo remoto (conexión RS232): 200 m.

Especificaciones Generales

Sistema de reseteo automático WATCH DOG.

Temperatura de trabajo: 0° a 40° C.

Montaje: sobre pared.

Dimensiones (mm): 730 (ancho) x 480 (alto) x 230 (profundidad).

Peso: 15 Kg (mínima configuración).

❖ FUNCIONES MAS DESTACADAS

- Mayor confiabilidad global del sistema, evitando desperfectos en el funcionamiento.
- Claridad, nitidez y privacidad en las conversaciones.
- Intercomunicación programable entre departamentos con posibilidad de formar grupos comunitarios de seguridad mutua.
- Posibilidad de llamada a puesto de guardia con solo descolgar el tubo (Hot-Line).
- Se puede atender hasta 4 frentes de calle distintos (hall de ingreso, cochera, entrada de servicio, etc.) y activar selectivamente las cerraduras.
- Puede controlar en forma remota, encendido de luces, alarmas sonoras, portones mecánicos, etc.
- Utiliza frentes comunes con pulsadores individuales por departamento.
- Posibilidad de ubicación de encargado y uso de altavoces.
- Despertador-Alarma horario programable para cada departamento.
- Posibilidad de conexión a la red telefónica pública e integrable a los teléfonos existentes en cada domicilio.
- Interconexión con los servicios públicos.
- Posibilidad de recibir llamados telefónicos sin necesidad de dar el número particular, filtrando los mismos a través del puesto de vigilancia.

