

SISTEMA DE PORTERO INTELIGENTE

# NEXO<sup>®</sup> | PASSPORT 12



*Máxima eficacia para la seguridad de su hogar*

# SISTEMA DE PORTERO INTELIGENTE



## PASSPORT 12

*Máxima eficacia para la seguridad de su hogar*



### ■ VENTAJAS

*El novedoso y moderno portero inteligente Passport 12 es un sistema ideal para casas o edificios de pocos departamentos, dado que sustituye al portero eléctrico convencional, ahorrándonos las complicaciones y conflictos que surgen con estos viejos aparatos. Passport 12 facilita y enriquece la comunicación interna y externa del inmueble, como así también proporciona seguridad para los habitantes del mismo.*

- > Calidad de audio telefónico.
- > Un aparato descolgado o descompuesto no afecta el funcionamiento de los demás.
- > Intercomunicación entre departamentos (programable).
- > Posibilidad de programación de apertura de cerradura por cada departamento.
- > Hot-line a la guardia (programable por departamento).

### ■ EQUIPAMIENTO

**Passport 12:** equipamiento base 2x6  
Crecimientos: 2x8 - 2x10 - 2x12  
Incluye Módulo para 12 Pulsadores

### ■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Alimentación

220 VCA +/- 10%, 50 Hz, 20 W.

#### Líneas Internas

Utilizan teléfonos estándar decádicos y/o multifrecuentes. Distancia máxima de cableado, un par 1800 m (cable AWG22). Conexión a través de bornera de auto presión.

#### Líneas Externas

Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100 mA, 24 a 60 VCC), ya sea por tonos o por pulsos. Protección contra sobretensiones y transitorios, con semiconductores de última generación. Conector americano RJ11 en todas las líneas externas.

### Porteros

Admite 1 frente de portero convencional a 5 hilos. Distancia máxima del frente al equipo: 200 metros (con amplificador).

Acepta un máximo de 12 pulsadores programables. Distancia máxima entre el módulo PULSADORES y el equipo **Passport 12** (RS232): 200 metros.

### Especificaciones Generales

Sistema de reseteo automático WATCH DOG.

Mantenimiento total de programación ante cortes de energía.

Temperatura de trabajo: 0° a 40° C. Montaje: sobre pared.

Dimensiones (mm): 205 (ancho) x 270 (alto) x 65 (profundidad). Peso: 1,8 Kg.

### ■ FUNCIONES MÁS DESTACADAS

- Mayor confiabilidad global del sistema, evitando desperfectos en el funcionamiento.
- Claridad, nitidez y privacidad en las conversaciones. Intercomunicación programable entre departamentos con posibilidad de formar grupos comunitarios de seguridad mutua.
- Posibilidad de llamada a puesto de guardia con solo descolgar el tubo (Hot-Line).
- Se puede atender 1 frente de calle.
- Utiliza frente de portero eléctrico estándar con pulsadores individuales por departamento.
- Posibilidad de conexión a la red telefónica pública e integrable a los teléfonos existentes en cada domicilio. Interconexión con los servicios públicos.
- Posibilidad de recibir llamados telefónicos sin necesidad de dar el número particular, filtrando los mismos a través del puesto de vigilancia.
- Facilidades de "no molestar", "sigame", etc.

