

FCT400 4G GSM LTE

COMUNICACIÓN POSIBLE DONDE ES IMPOSIBLE

- Convierte una línea celular en una línea fija, para comunicaciones de voz.
- Optimiza sus planes corporativos para telefonía móvil.
- Ideal para hogares, oficinas, obras, zonas rurales, embarcaciones, etc.
- Funciona con una tarjeta SIM del operador que usted desee.



NEXO[®]
nos comunica mejor

FCT400 4G GSM LTE

COMUNICACIÓN POSIBLE DONDE ES IMPOSIBLE

En sus dos versiones, FCT400XS Y FCT400XO, además de la conversión de la línea GSM a línea física se ofrece una conexión de datos LTE, HPSA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS a través de su puerto micro USB.

MODELO FCT400XS

VENTAJAS

Convierte una línea celular en una línea fija, utilizando la tecnología mas avanzada para las comunicaciones de voz (4G). Optimiza sus planes corporativos para telefonía móvil. Ideal para oficinas, obras, zonas rurales, embarcaciones, etc. Funciona con una tarjeta SIM del operador que usted desee.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Tecnología: 4G - LTE/WCDMA/GSM
- ✓ Datos (opcional): LTE, HPSA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS
- ✓ Alimentación: 12 VCC. Consumo máximo: 1 A.
- ✓ Línea telefónica: -48V / 24 mA. Ring: 65 VRMS
- ✓ Programación por DTMF y por USB desde PC
- ✓ Selección de Prioridad de canal de audio
- ✓ Reversa por abonado B contesta.
- ✓ Caller ID FSK (Sujeto disp. técnica)
- ✓ Agenda de discado abreviado y bloqueos
- ✓ Bloqueo de indentificación saliente (Sujeto disp. técnica)

MODELO FCT400XO

VENTAJAS

Potencia las llamadas desde la red GSM a su central telefónica ingresando con password o detección de Caller ID a los servicios de la misma (voice mail, comunicación con otro interno, toma de línea fija, etc.), lo cual facilita las comunicaciones para el personal cuando se encuentre fuera del edificio y disminuyendo sus gastos en abonos. Conectada a su línea de red fija permite desviar las llamadas a su teléfono móvil.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ✓ Tecnología: 4G - LTE/WCDMA/GSM
- ✓ Datos (opcional): LTE, HPSA+, HSUPA, HSDPA, UMTS, EDGE, GPRS
- ✓ Alimentación: 12 VCC. Consumo máximo: 1 A.
- ✓ Conexión a línea telefónica o interno de PBX
- ✓ Cantidad de rings sobre línea fija programable
- ✓ Programación por USB desde PC
- ✓ Configuración de marcados abreviados desde GSM sobre línea fija
- ✓ Acceso por línea fija y GSM libre, por Caller ID o por password
- ✓ Manejo de Caller ID por ambos accesos (Sujeto disp. Técnica)
- ✓ Agenda de discado abreviado y bloqueos por GSM
- ✓ Bloqueo de indentificación saliente por GSM (Sujeto disp. Técnica)
- ✓ Seguimiento de llamada por línea fija a destino GSM programable

ESPECIFICACIONES TECNICAS FCT400XS / FCT400XO

- Conector para tarjeta SIM
- Conector RJ11: para telefono (FCT400XS) o para interno de central telefónica (FCT400XO)
- Conector micro USB para datos
- Conector mini USB para Configuración de parámetros y actualización de firmware
- Conector fuente externa: Alimentación 12VCC (corriente máx. 1A)
- Conector de antena

ESPECIFICACIONES GENERALES FCT400XS / FCT400XO

- Dimensiones (mm): 140 x 100 x 35
- Peso: 400 grs
- Temperatura de trabajo: 0° a 40° C
- Montaje: mesa / pared

SATELCO INGENIERIA S.A.

www.centralesnexo.com.ar - info@centralesnexo.com.ar

Nexo® es una marca registrada de SATELCO INGENIERIA S.A.

