

CENTRAL TELEFÓNICA HIGH STANDARD



NEXO[®] | CIO

* Requiere accesorio



PROGRAMACIÓN
LOCAL POR:
PC (USB) O DTMF



PREATENCIÓN
DE LLAMADAS*



ATENCIÓN HASTA
2 FRENTES
DE PORTERO*



TARIFACIÓN
DE LLAMADAS*



OPERACIÓN
POR TELÉFONOS
INTELIGENTES*



OPERACIÓN
POR PC EN TODOS
LOS INTERNOS*



IDENTIFICACIÓN
DE LLAMADAS



AGENDA
PERSONAL
Y GENERAL



Línea CIO:

Altas prestaciones en comunicación centralizada.

❖ VENTAJAS

Es la solución óptima para las comunicaciones de empresas, hoteles, clínicas, clubes, countries, entes públicos, etc., donde se requiere un número elevado de comunicaciones simultáneas y amplias prestaciones.

❖ EQUIPAMIENTO

CIO 64: Equipamiento base 4x32
Crecimiento: 4x32 - 4x40 - 4x48 - 4x56 - 4x64
8x... - 12x... - 16x...

CIO 144: Equipamiento base 4x64
Crecimiento: 4x64 - 4x72 - 4x80 - 4x88 - 4x96 - 4x104
4x112 - 4x120 - 4x128 - 4x136 - 4x144
8x... - 12x... - 16x...

❖ ACCESORIOS

Placa 8 Internos Balanceados con CID.
Placa 2 Internos Inteligentes + 6 Internos Balanceados con CID.
Placa 4 Línea Externa con CID.
Placa 2 Porteros / Buscapersona de 2/5 hilos.
Placa 4 Preatendedor-DISA-Fax.
Placa Ethernet & Publicidad.
Licencias Buffer / Publicidad/Música.
Licencias Consola Nexo Netpro.
Licencias Tarificación Nexo CDX.
Consola Nexo DSS 48.
Teléfono Inteligente Nexo NP36-E.

❖ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación
220 VCA ± 10%, 50 Hz, 250 mA.

Líneas Internas
Internos balanceados.
Distancia máxima de cableado, un par 1800 m (cable AWG22).
Conexión a través de borneras de auto presión.

Líneas Externas
Conexión a centrales públicas o privadas (15 a 100 mA, 24 a 60 VCC).
Protección contra sobretensiones y transitorios, con semiconductores de última generación.
Conector americano RJ11.

Especificaciones Generales
Sistema de reseteo automático WATCH DOG.
Mantenimiento total de programación ante cortes de energía.
Temperatura de trabajo: 0° a 40° C.
Montaje: sobre pared.
Dimensiones (mm) CIO 64: 520 x 315 x 165.
Dimensiones (mm) CIO 144: 765 x 315 x 165.

❖ FUNCIONES MÁS DESTACADAS

- Identificación de llamadas.
- Programación local por: PC (USB) o DTMF.
Programación por Internet. (Accesorio: Placa Ethernet).
- Teleprogramación. (Accesorio: Preat-DISA-Fax).
- Preatención de llamadas externas. (Accesorio: Preat-DISA-Fax).
- DISA - Discado directo entrante: menú o interno.
(Accesorio: Preat-DISA-Fax).
- Switch-Fax (Accesorio: Preatendedor-DISA-Fax).
- Atención hasta dos frentes de portero. (Accesorio: Placa Portero).
- Operación con teléfonos inteligentes Nexo NP36 / Consola DSS.
(Accesorio: Placa 2 II + 6 IB).
- Operación por PC en todos los internos.
(Accesorio: Placa Ethernet + Licencia Nexo Netpro).
- SMDR: Registro de llamadas entrantes y salientes. (Accesorio: PC).
- Tarificación de llamadas (Accesorio: Software de tarificación Nexo CDX).
- Música en espera.
- Música y Publicidad digital (Accesorio: Placa Ethernet + Licencia).
- Buffer de llamadas (Placa Ethernet + Licencia).
- Buscapersonas con ding-dong.
- Agenda personal y general.
- Alarmas permanentes / Despertador.
- Amplio menú de bloqueos.
- Tabla de números permitidos y prohibidos.
- Captura general.
- Captura a grupos de internos.
- Llamadas a grupos de internos.
- Ruteo automático de llamadas (Rall).
- Códigos de acceso.
- Códigos de internos virtuales y flotantes.
- Conferencia entre dos líneas externas y un interno.
- Conferencia entre una línea externa y dos internos.
- Transferencia a línea externa.
- Transferencia forzada programable.
- Acceso externo a la toma de líneas urbanas.
- Toma por grupos de líneas urbanas.
- Copia de programación entre internos.
- Desvíos en no atendida y/o en ocupado.
- Hot-Line en diferentes modos.
- Intercalación.
- Acepta servicio Centrex / S.G.P.
- No molestar.
- Numeración flexible de internos.
- Rediscado inteligente.
- Candado.
- Servicio diurno / nocturno.
- Servicio nocturno automático.
- Temporización de líneas externas.
- Tiempo de flash programable.
- Modo LU-a-LU.



Nexo® es una marca registrada de
SATELCO INGENIERIA S.A.
www.centralesnexo.com.ar
info@centralesnexo.com.ar